

EURO D+

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ



PROMOTELEC[®]

- Θερμοπομπός επίτοιχης τοποθέτησης, φυσικής κυκλοφορίας αέρα.
- Κομψός σχεδιασμός με στρογγυλεμένες γωνίες, κατάλληλος για κάθε χώρο.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας, με ψηφιακή οθόνη εναρμονισμένος με το ERP2018.
- Πατενταρισμένη ηλεκτρική αντίσταση **Schwartz CV**, εξολοκλήρου κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
- Έξοδος αέρα από ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια για αποδοτική και ομοιόμορφη διάχυση του αέρα.
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό.
- Εγγύηση ζωής για απόλυτα αθόρυβη λειτουργία του θερμοπομπού.



Βάση με ροδάκια
(Πρόσθετος εξοπλισμός)

- Θερμοπομπός επίτοιχης τοποθέτησης, φυσικής κυκλοφορίας αέρα.
- Κάλυμμα από χαλυβδόελασμα με ειδική επίστρωση από πολυεστερική ρητίνη.
- Κομπός σχεδιασμός με στρογγυλεμένες γωνίες, κατάλληλος για κάθε χώρο.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας, με ψηφιακή οθόνη, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και πλαινό κουμπί on/off, εναρμονισμένος με το ERP 2018.
- Πατενταρισμένη ηλεκτρική αντίσταση **Schwartz CV**, εξολοκλήρου κατασκευασμένη από αλουμίνιο για απόλυτα αθόρυβη λειτουργία.
- Έξοδος αέρα από ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια για αποδοτική και ομοιόμορφη διάχυση του αέρα στον χώρο και οικονομική θέρμανση.
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό.
- Προστασία από υπερθέρμανση, με αυτόματη διακοπή και επανέναρξη λειτουργίας.
- Διπλή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων για υψηλή προστασία.



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΤΑ ERP 2018)

Νέος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη υψηλής ακρίβειας (0,1°C), ψηφιακή οθόνη με εύκολο χειρισμό, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και πλαινό κουμπί on/off:



- Δυνατότητα κλειδώματος του πίνακα ελέγχου.
- Δυνατότητα καλιμπραρίσματος του θερμοστάτη
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού με επιλογή από 3 προρυθμισμένα προγράμματα.
- **Αισθητήρας ανοιχτού παραθύρου:** ανιχνεύεται την απότομη πτώση θερμοκρασίας του χώρου και αυτόματα απενεργοποιεί τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο νέος ψηφιακός πίνακας ελέγχου προσφέρει:

- **Θερμική άνεση:** χάρη στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.
- **Οικονομία:** Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας είναι οικονομικότερη από την ανάκτησή της μετά από πτώση.
- **Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής:** Τα στοιχεία της συσκευής δεν υπόκεινται σε θερμικά σοκ που δημιουργούνται από τις εναλλαγές θερμού και ψυχρού κύκλου.

4 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πίνακας ελέγχου με 4 επιλογές λειτουργίας:

- **Comfort:** Η συσκευή λειτουργεί στη επιλεγμένη από τον θερμοστάτη θερμοκρασία.
- **Economy:** Μείωση της θερμοκρασίας **comfort** κατά 3°C (εξοικονόμηση ενέργειας για μικρή απουσία από το χώρο).
- **Stop:** Διακοπή λειτουργίας.
- **Προστασία παγετού:** Διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου στους 7°C για προστασία από παγετό.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ SCHWARTZ CV



Το πατενταρισμένο ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο **Schwartz CV** είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από αλουμίνιο και προσφέρει:

- **Αθόρυβη λειτουργία** (μόνο ένα υλικό και επομένως ένας μόνο συντελεστής διαστολής).
- **Εξοικονόμηση ενέργειας** χάρη στην έως και 4 φορές γρηγορότερη μεταφορά θερμότητας.
- **Χαμηλότερη θερμοκρασία στοιχείου** και άρα μικρότερη ξήρανση του αέρα και οικονομικότερη λειτουργία.

Κωδικός	Ισχύς (W)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Πάχος (mm)	Βάρος (kg)
40.10D.0500	500	340	440	80+22	3,0
40.10D.0750	750	340	440	80+22	3,0
40.10D.1000	1.000	420	440	80+22	3,6
40.10D.1250	1.250	500	440	80+22	4,0
40.10D.1500	1.500	580	440	80+22	4,7
40.10D.1750	1.750	660	440	80+22	5,2
40.10D.2000	2.000	740	440	80+22	5,9

Class II, double insulation , splash proof , IP 24, IK08, CEE, conforms the ERP European directive