APPLIMO

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Pegase Smart ECOcontrol®

ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

SMART ECOcontrol

Technologie protégée BREVETS

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BV Cert. 6020118

Τα σώματα **Pegase** συνδυάζουν την παραδοσιακή μορφή θέρμανσης με ακτινοβολία και με μεταφορά με το μοντέρνο σχεδιασμό και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής ενέργειας.

- Χυτοσιδηρό θερμαντικό στοιχείο **Fonte Active®** (πατενταρισμένη τεχνολογία).
- Οικονομική λειτουργία χάρη στη μεγάλη θερμική αδράνεια των υλικών του.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας με ψηφιακή οθόνη.
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό

CERTIFIE PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ.ΕΠΕ

ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 35 - 114 74 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210.6438677 - ΦΑΞ: 210.6440891

http://www.mgavrielatos.gr & http://www.applimo.gr - e-mail: info@mgavrielatos.gr

NF ELECTRICITE CE

Classe II IP 24

Pegase Smart ECOcontrol®

MADE IN FRANCE

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Τα σώματα **Pegase Smart ECOcontrol** συνδυάζουν την παραδοσιακή μορφή θέρμανσης με αδράνεια, με το μοντέρνο σχεδιασμό και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής ενέργειας.

- Χαλύβδινο κάλυμμα λευκό ή ανθρακί.
- Χυτοσιδηρό θερμαντικό στοιχείο **Fonte Active®** (πατενταρισμένη τεχνολογία).
- Οικονομική λειτουργία χάρη στη μεγάλη θερμική αδράνεια των υλικών του.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας με ψηφιακή οθόνη.
- Προστασία από υπερθέρμανση με αυτόματη διακοπή και επανέναρξη λειτουργίας.
- Διπλή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων για υψηλή προστασία.
- Τρεις διαφορετικοί τύποι για να ταιριάξουν σε κάθε χώρο.
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ FONTE ACTIVE ®



Το θερμαντικό στοιχείο **FONTE ACTIVE®** (πατενταρισμένη τεχνολογία της Applimo) είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί η ηλεκτρική αντίσταση κατά τη στιγμή της χύτευσης. Η αρμονική αυτή σύζευξη προσφέρει τέλεια ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και αδράνειας και απόλυτα ελεγχόμενη διάχυση της θερμότητας.
Λειτουργεί χωρίς υγρό θερμικό μεταφορέα εξαλείφοντας πλήρως τα προβλήματα θορύβου, διαρροών και διάβρωσης που παρουσιάζουν οι συσκευές που λειτουργούν με λάδι ή άλλο υγρό.
Επίσης επιτυγχάνεται απόλυτα ομοιόμορφη θερμοκρασία σε ολόκληρη την επιφάνεια του στοιχείου, που μεγιστοποιεί την απόδοση του σώματος, προσφέροντας οικονομικότερη λειτουργιά και “γλυκιά” θέρμανση χωρίς να ξηραίνει τον αέρα. Χάρη στη μεγάλη θερμική του αδράνεια ο χυτοσίδηρος συνεχίζει να προσφέρει θέρμανση και μετά το κλείσιμο του θερμοστάτη διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία του χώρου χωρίς την αίσθηση του ζεστού-κρύου.

Τύπος	Κωδικός	Ισχύς (W)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Πάχος (mm)	Βάρος (kg)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	40.52.0750	750	410	570	95	16,0
	40.52.1000	1.000	495	570	95	18,5
	40.52.1500	1.500	660	570	95	24,1
	40.52.2000	2.000	909	570	95	34,0
ΚΑΘΕΤΟ	40.53.1000	1.000	344	1.000	101	26,4
	40.53.1500	1.500	344	1.485	101	33,2
	40.53.2000	2.000	431	1.485	101	39,0
ΧΑΜΗΛΟ	40.54.0750	750	494	404	95	13,0
	40.54.1000	1.000	660	404	95	18,4
	40.54.1500	1.500	909	404	95	25,4

Class II. Double insulation ⧈, Splash-proof ⚠, IP 24, 230 V single phase, NF approved, CE marked.

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 35 - 114 74 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210.6438677 - ΦΑΞ: 210.6440891
www.mgavrielatos.gr & www.applimo.gr - email: info@mgavrielatos.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Smart ECOcontrol ®

Πίνακας ελέγχου **Smart ECOcontrol** ®με φωτιζόμενη LCD οθόνη, εξελιγμένο ηλεκτρονικό θερμοστάτη υψηλής ακρίβειας (0,1°C), πλήκτρο on/off και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας που προσφέρει: **εύκολο χειρισμό, μέγιστη θερμική άνεση και τη μέγιστη δυνατή οικονομία.**

- Ένδειξη θερμοκρασίας και επιλεγμένης λειτουργίας.
- Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα.
- Κουμπί **Smart ECOcontrol**: αυτόματη λειτουργία σύμφωνα με τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις για μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Κουμπί **Manual**, για χειροκίνητη επολογή της λειτουργίας με 3 επιλογές:
  - **Comfort:** Η συσκευή λειτουργεί στη επιλεγμένη από τον θερμοστάτη θερμοκρασία.
  - **Economy:** Μείωση της θερμοκρασίας **comfort** κατά 3°C (εξοικονόμηση ενέργειας για μικρή απουσία από το χώρο).
  - **Προστασία παγετού:** Διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου στους 7°C για προστασία από παγετό
- Δυνατότητα κλειδώματος του πίνακα ελέγχου.
- Δυνατότητα καλιμπραρίσματος του θερμοστάτη
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.
- **Ανιχνευτής κίνησης:** Όταν δεν υπάρχει κανένα άτομο στο δωμάτιο, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C μετά το πρώτο μισάωρο, κατά 1°C ακόμα μετά το δεύτερο μισάωρο και περνά σε λειτουργία ECO μετά το τρίτο μισάωρο. Μόλις το αισθητήριο ανίχνευση ξανά κίνηση στο χώρο η θερμοκρασία επανέρχεται στην αρχική της ρύθμιση Comfort.
- **Αισθητήρας ανοιχτού παραθύρου**: αντιλαμβάνεται την απότομη πτώση θερμοκρασίας του χώρου και αυτόματα απενεργοποιεί τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μπάρα ένδειξη οικονομικής λειτουργίας.
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της συσκευής από υπολογιστή ή smartphone. **(Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός)**

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ.ΕΠΕ
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 35 - 114 74 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210.6438677 - ΦΑΞ: 210.6440891
www.mgavrielatos.gr & www.applimo.gr - email: info@mgavrielatos.gr

MADE IN FRANCE