




**Exchange
for good**

— MADE IN ITALY —



GAMMA PRODOTTI SSA / PRODUCT RANGE SSA

Scambiatori a piastre Saldobrasati
Brazed plate heat exchangers



SSA	078	098	628	826	828	X26
Plate Type (High/Mix50%)	H (100% high)	H (100% high)	H (100% high)	M (50%)	H (100%)	M (50% high)
Np min-max	10-40	10-40	20-50	20-60	30-100	80
H [mm]	216	327	378	529	527	527
h [mm]	182	289	320	469	442	442
B [mm]	77	79	122	121	244	244
b [mm]	41	41	64	62	160	160
A [mm]	20	20	27	27	38	38
L [mm]	10,0+Np*2,30	10,0+Np*2,30	12,0+Np*2,30	12,0+Np*2,35	12,0+Np*2,35	12,0+Np*2,35
Weight [Kg]	0,05+Np*0,06	1,1+Np*0,08	2,0+Np*0,12	10,0+Np*0,4	10,0+Np*0,4	10,0+Np*0,4

Materials of construction:

Plates: Stainless steel AISI 316L (EN 1.4404)

Frame plates: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301)

Connections: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301)

Brazing material: Copper (99.9 % pure)

Maximum operating data:

Maximum operating temperature (TS): +200°C

Maximum operating pressure (PS at 200°C): 16 bar

Test pressure (PT): 19,2 bar

Standard product configuration:

Single-pass, counter-current and parallel flows

Four threaded connections on front plate

IDEALE PER OGNI APPLICAZIONE/ PERFECT FOR EVERY INSTALLATION

- Pompe di Calore
- Solare Termico
- Recupero Energetico
- Teleriscaldamento
- Acqua Calda Sanitaria

- Heat Pumps
- Solare Termico
- Energy Recovery
- Teleriscaldamento
- Acqua Calda Sanitaria



Valori **su misura** per voi.
*Values **made** for you.*

Competenze globali
Global expertise

Flessibilità
Flexibility

Team dedicato
Dedicated team

Standard qualitativi
Quality Standards



**Exchange
for good**

Via Nassar, 46 - 37026 Pescantina (VR)
Tel. +39 045 6750065 • Fax +39 045 6750118
info@cipriani-phe.com

cipriani-phe.com