

## Carino 2

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ



- Αερόθερμο λουτρού επίτοιχης τοποθέτησης.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης ακριβείας.
- Δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αέρα, για θέρμανση χώρου ή στέγνωμα πετσέτας.
- Πατενταρισμένο σύστημα φίλτρανης του αέρα με ενδεικτική λυχνία που ανάβει όταν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.
- **Κανονική λειτουργία** στα 1.000W, ελεγχόμενη από θερμοστάτη χώρου με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- **Ενισχυμένη λειτουργία** στα 2.000W, ελεγχόμενη από χρονοδιακόπτη με επιλογή χρόνου 1- 60 min για ταχύτερη θέρμανση του λουτρού και γρηγορότερο στέγνωμα πετσέτας.

## Carino 2

### ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑ

- Αερόθερμο λουτρού επίτοιχης τοποθέτησης με μεταλλική μπάρα για πετσέτα.
- Μεταλλικό κάλυμμα με πολυεστερική βαφή σε λευκό χρώμα.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αέρα, για θέρμανση χώρου ή στέγνωμα πετσέτας.
- Πατενταρισμένο σύστημα φίλτρανσης του αέρα με ενδεικτική λυχνία που ανάβει όταν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.
- Προστασία υπερθέρμανσης (διακοπή λειτουργίας με αυτόματη επαναφορά).
- **Κανονική λειτουργία** στα 1.000W, ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου.
- **Ενισχυμένη λειτουργία** στα 2.000W, ελεγχόμενη από χρονοδιακόπτη με επιλογή χρόνου 1- 60 min για ταχύτερη θέρμανση του λουτρού και γρηγορότερο στέγνωμα πετσέτας.
- Αντιπαγετική προστασία.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ



ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ



Κωδικός	Ισχύς (W)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Πάχος (mm)	Βάρος (kg)
40.23N.2000	1.000 / 2.000	410	460	145	6,0

Class II Double insulation  Splash-proof , IP 24, 230 V single phase, NF approved, CE marked